

Instrucciones

Consideraciones y recomendaciones de uso

Aplicaciones. Medio filtrante para filtros de piscinas y spas de hidromasaje. Diseñado para sustituir la arena de sílice, el vidrio o los filtros de cartucho.

Cantidad necesaria. Fibalon se suministra en bolsas de 350 g. Cada bolsa es equivalente a una bolsa de 25 kg de arena de filtro. Por lo tanto, un filtro que tiene 75 kg de arena requerirá aproximadamente 1 kg, o 3 bolsas de Fibalon. En el caso de reemplazar filtros de cartucho, solo es necesario rellenar el espacio que queda libre dentro del filtro al quitar el cartucho, sin apretar.

Tamaño de filtros. Fibalon se puede utilizar en filtros con capacidad hasta 1500 kg de arena. Un filtro de piscina privada tiene habitualmente 75-125 kg.

Utilización con sistemas de contralavado automático (ej: válvulas selectoras automáticas). Fibalon ofrece muy poca resistencia durante la filtración (sólo 20 mbar). Debido a esto, las válvulas selectoras automáticas pueden no entrar en funcionamiento por presión insuficiente. Por ello, y en este caso, recomendamos que se programen los contralavados, o se realicen de forma manual.

Mantenimiento. El procedimiento de lavado y enjuague se realiza de la misma manera como se haría con los medios filtrantes de arena o de vidrio.

Tratamiento de residuos. La eliminación de Fibalon se puede realizar con facilidad y rapidez con la basura doméstica al finalizar su vida útil.

Instrucciones de instalación

- 1 Desconectar la bomba de la fuente de alimentación
- 2 Abrir la tapa del filtro siguiendo las instrucciones del fabricante
- 3 Vaciar completamente el filtro del medio filtrante existente
- 4 Llenar el filtro con FIBALON® a la misma altura que la arena
- 5 Distribuir FIBALON® en el filtro sin comprimirlo
- 6 Cerrar la tapa del filtro siguiendo las instrucciones del fabricante
- 7 Conectar la bomba a la fuente de alimentación

